



TPP Safety Import SAC



## FICHA TECNICA

# EXTINTORES PQS / ABC

### POLVO QUIMICO AL 40%

	MODELO	25 KG	50KG
		CLASE TIPO DE EXTINTOR DE FUEGO	ABC
	EXTINTOR TIPO	PRESURIZADO	
	POLVO QUIMICO SECO FOSFATO MONOAMONIO (NH4H2P04)	40%	
	DIAMETRO DEL CILINDRO	250 MM	300MM
	ESPESOR DE LA PARED DEL CILINDRO	1.60 MM	1.60MM
	LONGITUD DEL CILINDRO	760MM	930MM
	EXTINTOR VACIO PESO	20.60 KG	30.00KG
	MATERIAL DEL TUBO DEL SIFON	PLASTICO	
	PESO DEL EXTINTOR CARGADO	45.00 KG	79.00KG
	VALVULA	BRONCE ALEACION COBRE	
	RANGO DE TEMPERATURA	30 Celsius-+ 60 Celsius	
	PRESIÓN LABORAL	18 BAR	
	TEST PRESION DE PRUEBA	27 BAR	
	MATERIAL DE LA MANGUERA DE DESCARGA	PVC / 4.5 MT LARGO	
	TIEMPO DE DESCARGA DEL EXTINTOR	30 SEGUNDOS	40 SEGUNDOS
	RANGO DE DESCARGA	6.5 METROS	7 METROS
	AGENTE PROPULSOR	NITROGENO N2	
	MATERIAL DEL CILINDRO	PLANCHA DE ACERO LAP	
	TIPO DE PINTURA	POLIESTER EN POLVO ELECTROSTATICO	